

APIリクエスト定義	システム名	史的文字データベース連携検索システム	顧客名	奈良文化財研究所	
	サブシステム名	- 史的文字データベース連携検索システム用API	機能名	専用API	連携専用API

■機能概要

連携専用で、リクエストパラメータで指定された情報をもとにデータ検索を行い、検索結果をJSON API形式にて返却する。

APIリクエスト定義	システム名	史的文字データベース連携検索システム	顧客名	奈良文化財研究所	
	サブシステム名	- 史的文字データベース連携検索システム用API	機能名	専用API	連携専用API

1. リクエストURI定義（文字）

1-1. 機能概要

指定された文字の文字を管理番号昇順、で100件単位の一覧データを出力します。

1-2. URI

```
https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/character/?char=文字[&][delegate=X][&][position=XXXXX]
```

No.	パラメータ	項目名	必須	内容	備考
1	文字	文字	○	UTF-8でエンコードされた文字を1文字指定する。	
2	delegate	代表文字指定		代表文字のみを出力する場合に、1を指定する。（初期値は、0）	
3	position	出力開始位置		検索結果の出力開始位置を数字で指定する。（初期値は、1）	

1-3. HTTP ステータスコード

ステータスコード	内容	備考
200	Success リクエストが正常（クエストでの取得結果が0件の場合も含む）	
400	Bad Request リクエストヘッダ、クエリパラメータ、またはリクエストボディのエラー	
500	Server error 内部エラー	

1-4. レスポンス

レスポンス定義の「奈文研 史的文字DB用API レスポンス定義書」を参照。

APIリクエスト定義	システム名	史的文字データベース連携検索システム	顧客名	奈良文化財研究所	
	サブシステム名	- 史的文字データベース連携検索システム用API	機能名	専用API	連携専用API

2. リクエストURI定義（管理番号）

2-1. 機能概要

指定された管理番号の詳細データを出力します。

2-2. URI

<https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/controlnumber/?cn=管理番号>

No.	パラメータ	項目名	必須	内容	備考
1	controlnumber	管理番号	○	管理番号を指定する。	

2-3. HTTP ステータスコード

ステータスコード	内容	備考
200	Success リクエストが正常（クエストでの取得結果が0件の場合も含む）	
400	Bad Request リクエストヘッダ、クエリパラメータ、またはリクエストボディのエラー	
500	Server error 内部エラー	

2-4. レスポンス

レスポンス定義の「奈文研 史的文字DB用API レスポンス定義書」を参照。