

API请求定义	系统名称	历史文字资料库统合检索系统		顾客名称	奈良文化财研究所	
	子系统名称	-	历史文字资料库统合检索系统用API	功能名称	专用API	统合专用API
■功能概要 专用API专门用于统合检索，它根据用请求参数指定的信息进行资料检索，并以JSON API格式返回检索结果。						

API 请求定义	系统名称	历史文字资料库统合检索系统	顾客名称	奈良文化财研究所	
	子系统名称	- 历史文字资料库统合检索系统用API	功能名称	专用API	统合专用API

1. 请求URI定义（文字）

1－1. 功能概要

把指定的文字按照管理文字号码的升序，输出以100个号码为单位的一览资料。

1－2. UR I

https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/character/?char=文字[&][delegate=X][&][position=X]

No.	参数	项目名称	必须	内容	备考
1	文字	文字	○	指定1个用UTF-8编码的文字。	
2	delegate	指定代表文字		只输出代表文字时，指定1。（默认值 = 0）	
3	position	输出开始位置		用数字指定检索结果的输出开始位置。（默认值 = 0）	

1－3. HTTP状态码

状态码	内容	备考
200	Success：请求正常（也包括请求的取得结果为0的情况）	
400	Bad Request：请求标题、查询参数、或请求正文的错误	
500	Server error：内部错误	

1－4. 响应

参照响应定义的“奈文研 历史文字DB用API 响应定义书”。

API 请求定义	系统名称	历史文字资料库统合检索系统	顾客名称	奈良文化财研究所
	子系统名称	- 历史文字资料库统合检索系统用API	功能名称	专用API 统合专用API

2. 请求URI定义（管理号码）

2-1. 功能概要

输出指定的管理号码的详细资料。

2-2. URL

<https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/controlnumber/?cn=管理号码>

No.	参数	项目名称	必须	内容	备考
1	controlnumber	管理号码	○	指定管理号码。	

2-3. HTTP状态码

状态码	内容	备考
200	Success: 请求正常(也包括请求的取得结果为0的情况)	
400	Bad Request: 请求标题、查询参数、或请求正文的错误	
500	Server error: 内部错误	

2-4. 响应

参照响应定义的“奈文研 历史文字DB用API 响应定义书”。